

FIBIR ITALIA S.R.L.

Via Della Siderurgia, 3A/3B - 37139 Verona (Zai 2 Bassona) VR
Tel. +39 045.8680577 - Fax +39 045.8680534
E-mail: fibir@fibir.info - fibir@fibirverona.com
www.fibirverona.com - www.myorange.it

Lava Centrifughe mod.FXL Washer extractors mod. FXL



La nuova gamma di lavatrici FIBIR modello FXL si distingue per la sua robustezza, alta velocità di centrifuga e di facile installazione. Con capacità che vanno dai 40 kg ai 120 kg, sono perfette per soddisfare le esigenze di qualsiasi tipo di mercato. Interni progettati con struttura di supporto ad alta resistenza, per garantire un lavaggio di alta qualità e velocità, riducendo i consumi di acqua, energia e detergente. Le tenute garantiscono affidabilità, bassa rumorosità e lunga durata. Computer programmabile con ampio display LCD, ampio angolo di visione e sistema di visualizzazione a scorrimento.

Controllo del computer : manuale o automatico, con 30 programmi liberi e 10 programmi di lavaggio standard.

Washer Extractors FIBIR mod. FXL



The new range of FIBIR washing machines model FXL stands out for its robustness, high spin speed and easy installation. With capacities ranging from 40 to 120 kg, are perfect machines for any type of market.

Interior designed in stainless steel with a high strength support structure, to guarantee high quality of speed washer extractor, reducing the consumption of water, energy and detergent. Programmable computer with large LCD display, wide viewing angle and scrolling display system. The mechanical seals guarantee reliability, low noise and long service life.

Computer control: manual or automatic, with 30 free programs and 10 standard washing programs.



STRUTTURA
IN ACCIAIO INOX



STAINLESS STEEL
STRUCTURE

GRANDE
APERTURA OBLÒ



WIDE PORTHOLE
OPENING

RISPARMIO ACQUA
ED ENERGIA



SAVE WATER
AND ENERGY

FIBIR ITALIA S.R.L.

Via Della Siderurgia, 3A/3B - 37139 Verona (Zai 2 Bassona) VR
Tel. +39 045.8680577 - Fax +39 045.8680534
E-mail: fibir@fibir.info - fibir@fibirverona.com
www.fibirverona.com - www.myorange.it

Lava Centrifughe mod.FXL Washer extractors mod. FXL



CARATTERISTICHE

- ◆ Pannelli in acciaio inossidabile
- ◆ cestello in acciaio inossidabile
- ◆ Ampia apertura dell'oblò per facilitare il carico e scarico della biancheria
- ◆ Fattore G 420
- ◆ Livello dell'acqua regolabile
- ◆ Controllo automatico della temperatura
- ◆ Inverter



FEATURES

- ◆ Stainless steel panels
- ◆ Stainless steel basket
- ◆ Wide porthole opening to facilitate loading and unloading of linen
- ◆ G-Factor 420
- ◆ Adjustable water level
- ◆ Automatic control of temperature
- ◆ Inverter



Dati tecnici: Technical dates:

MODEL	MODELLO		FXL 40	FXL 60	FXL 80	FXL 100	FXL 120
BASKET	CESTO						
Load capacity	Capacità di carico	Kg	40	60	80	100	120
Volume	Volume	lt	400	600	750	1000	1100
Diameter	Diametro	mm	903	1078	1078	1310	1310
Depth	Profondità	mm	626	620	620	746	816
Centrifuge	Centrifuga	rpm	800	760	760	750	750
CONNECTION	CONNESSIONE						
Cold water inlet	Entrata acqua fredda	"	2	2	2	2	2
Hot water inlet	Entrata acqua calda	"	2	2	2	2	2
Water outlet diameter	Diametro uscita acqua	mm	Ø 76	Ø 76	Ø 76	Ø 110	Ø 110
Steam pressure	Pressione del vapore	BAR	7	7	7	7	7
POWER	POTENZA						
Motor	Motore	Kw	4	7.5	7.5	11	11
Heater	Riscaldamento	Kw	30	/	/	/	/
WEIGHT	PESO						
Net weight	Peso netto	Kg	1500	2600	2600	3500	4000
Packing weight	Peso imballaggio	Kg	120	150	180	220	260
DIMENSION	DIMENSIONI						
Width	Larghezza	mm	1610	1619	1619	1770	1770
Depth	Profondità	mm	1500	1500	1700	1790	1860
Height	Altezza	mm	1962	1962	1962	2058	2058