



ati tecnici / technical data

MODELLO	MODEL	UNIT	FXL 40	FXL 60	FXL 100	FXL 120
CESTO	BASKET					
Capacità di carico	Load capacity	Kg	40	60	100	120
Volume	Volume	lt	400	600	1000	1100
Diametro	Diameter	mm	903	1078	1310	1310
Profondità	Depth	mm	620	620	746	816
Centrifuga	Centrifuge	rpm	800	760	750	750
CONNESSIONE	CONNECTION					
Entrata acqua fredda	Cold water inlet	"	1½	1½	2	2
Entrata acqua calda	Hot water inlet	"	1½	1½	2	2
Diametro uscita acqua	Water outlet diameter	mm	Ø 76	Ø 125	Ø 125 x 2	Ø 125 x 2
Pressione del vapore	Steam pressure	BAR	7	7	7	7
Entrata aria	Air inlet	mm	/	Ø 8	Ø 8	Ø 8
Entrata vapore	Steam entry	"	1	1	1	1
POTENZA	POWER					
Motore	Motor	Kw	4	7.5	11	11
Riscaldamento	Heater	Kw	30	30	/	/
PESO	WEIGHT					
Peso netto	Net weight	Kg	1500	1960	3000	3300
Peso imballaggio	Packing weight	Kg	120	150	220	260
DIMENSIONI	DIMENSION					
Larghezza	Width	mm	1260	1619	1770	1770
Profondità	Depth	mm	1400	1500	1790	1860
Altezza	Height	mm	1740	1980	2100	2100

FIBIR
macchine per lavanderie

FIBIR ITALIA s.r.l.
Via della Siderurgia, 3A/3B - 37139 VERONA (ZAI 2) VR - ITALY
P.IVA: 1T04267450239
www.fibiritalia.com - www.myorange.it
Tel: (+39) 045 8680014 - 045 8680577
commerciale@fibiritalia.com - fibir@fibir.info

La casa costruttrice declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute in questo catalogo. Si riserva per altro il diritto di apportare modifiche che riterrà opportune senza pregiudicare le caratteristiche essenziali del prodotto e senza preavviso alcuno.
The manufacturer declines all responsibility for any inexactitudes contained in this catalogue. The manufacture reserves the right to bring, without warning, any modifications be might belive necessary, without changing the essential characteristics of the product.



Fibir FXL Series

Lava Centrifughe / Washer extractors



100/120kg - 40/60kg

100/120 kg

- **Velocità ultra elevata fino a 500G di forza / Ultra-high speed up to 500G force.**
- **Tutti i cuscinetti adottano il marchio tedesco FAG / All bearings adopt German FAG brand.**
- **Controller touchscreen a colori con ampio schermo e interfaccia USB integrata, supporta fino a 50 set di programmi automatici e opzioni di più lingue / Large-screen full-color touchscreen controller with built-in USB interface, supports up to 50 sets of automatic programs and multiple language options.**
- **Monitoraggio avanzato del bilanciamento con riduzione attiva delle vibrazioni / Advanced electronic balance monitoring effectively reduces vibration.**
- **Cesto realizzato con tecnologia 3D a nido d'ape per un'efficace riduzione dell'usura dei tessuti / The 3D stereoscopic honeycomb inner drum improves the cleanliness and effectively reduces clothing damage.**
- **Protezione del gruppo cuscinetti a doppia tenuta per raddoppiare la durata del macchinario / The central shaft system adopts a durable double-sealing structure, doubling the service life.**
- **Sistema di sospensioni di alta qualità con componenti tedeschi per ridurre al minimo le vibrazioni / Full suspension composite shock absorption technology with components imported from Germany achieves ultra-low vibration.**
- **Nuova tecnologia di bilanciamento waterless che permette di risparmiare sui costi di utilizzo / Adopts waterless distribution technology, saving water and time, and reducing labor costs.**
- **Luce LED integrata per monitorare il lavaggio / Built-in LED light realizes washing visualization.**



V vantaggi / advantage

40/60 kg

- **Velocità ultra elevata fino a 400G di forza / Ultra-high speed up to 400G force.**
- **Controller touchscreen a colori con ampio schermo e interfaccia USB integrata, supporta fino a 50 set di programmi automatici e opzioni di più lingue / Large-screen full-color touchscreen controller with built-in USB interface, supports up to 50 sets of automatic programs and multiple language options.**
- **Cesto realizzato con tecnologia 3D a nido d'ape per un'efficace riduzione dell'usura dei tessuti / The 3D stereoscopic honeycomb inner drum improves the cleanliness and effectively reduces clothing damage.**
- **Protezione del gruppo cuscinetti a doppia tenuta per raddoppiare la durata del macchinario / The central shaft system adopts a durable double-sealing structure, doubling the service life.**
- **Sistema di sospensioni di alta qualità con componenti tedeschi per ridurre al minimo le vibrazioni / Full suspension composite shock absorption technology with components imported from Germany achieves ultra-low vibration and is free from foundation fixation.**
- **Nuova tecnologia di bilanciamento waterless che permette di risparmiare sui costi di utilizzo / Adopts waterless distribution technology, saving water and time, and reducing labor costs**
- **Luce LED integrata per monitorare il lavaggio / Built-in LED light realizes washing visualization.**

